

BRILLIANCE BIOSOAP

Описание

BRILLIANCE BIOSOAP используется как средство, добавляемое в воду для влажной уборки и общей чистки промасленных древесных полов, а также для мыльной обработки покрытий из необработанной древесины. Продукт изготавливается из щадящих омыленных растительных масел и восков.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: GU50
ATFA: выполнили
NWFA: выполнили
MFMA: выполнили

Степень глянца

Как добавка к воде BRILLIANCE BIOSOAP не влияет на степень глянца.

Особые примечания

Импрегнированные маслом полы:

Пожалуйста, учитывайте, что промасленные деревянные полы требуют не только очищения, но, в зависимости от нагрузки, и периодического ухода. В случае истирания, изнашивания и вымывания, пол необходимо заново импрегнировать соответствующим масляным средством по уходу.

Полы со слоеобразующими покрытиями:

BRILLIANCE BIOSOAP может применяться как средство, добавляемое в воду, для очистки полов, покрытыми слоеобразующими маслами или лаками. Для покрытий на водной основе мы рекомендуем для очистки BRILLIANCE NEUTRALCLEANER или BRILLIANCE CLEANER L94. Кроме того, BRILLIANCE BIOSOAP можно использовать разбавленным на герметичных и других гладких поверхностях (риск скольжения, если концентрация мыла слишком высока).

В отдельных случаях BRILLIANCE BIOSOAP может, по желанию, использоваться для мыльной обработки полов.

Чистящие средства всегда хранить в недоступном для детей месте!

Применение

Как добавка в воду при поддерживающей очистке:

Пол должен быть очищен от поверхностного мусора с помощью щетки или пылесоса.

В 10 л теплой воды добавить полчашки (около 100 мл) BRILLIANCE BIOSOAP. Провести влажную уборку пола. Избегать образования луж во время применения. При высокой дозировке из-за мощного чистящего эффекта могут возникать пятна.

Сильно загрязненные места осторожно обработать белым падом с раствором мыла, потом протереть чистой водой.

Общая чистка:

Разбавить BRILLIANCE BIOSOAP водой в пропорции 1:4, равномерно нанести шваброй на пол и обработать пол в

Состояние на 11/2022 Стр. 1 из 2

мокроем состоянии абразивным падом (зеленым, черным) или щеткой до полного очищения. Сразу по окончании чистки вымыть или пропылесосить пол и промыть чистой водой. Оставить пол до полного высыхания. Высохший пол покрыть маслами CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR или CLASSIC 100PROOIL.

Детальное описание создания и чистки «скандинавской мыльной поверхности» и ухода за ней вы найдете в технической специальной информации № 15.

Высыхание

Быстросохнущее, сразу после высыхания можно подвергать полной нагрузке.

Расход

Около 300 м²/л, в зависимости от используемого количества.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт фирмы Berger-Seidle должен использоваться квалифицированным профессионалом по укладке паркета, для которого предназначено данное руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, современным уровнем техники и применимыми нормами и предписаниями страны, в которой используется продукт. Необходимо также соблюдать и выполнять требования DIN 18356 "Укладка паркета и деревянных мостовых" и DIN 18365 "Укладка напольных покрытий", инструкции и технические данные ТКВ, ВЕВ, СТА и ВVPF - Федерального объединения по паркетной и напольной технике. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Любое использование, которое не соответствует области применения, определенного фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Специалист, использующий данный продукт, несёт ответственность за надлежащее использование и соблюдение указаний, содержащихся в данной инструкции, что исключает ответственность и гарантийные обязательства производителя. Перед использованием данного продукта необходимо надлежащим образом проверить общие условия использования квалифицированным профессионалом.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами

BRILLIANCE BIOSOAP

- создание, чистка и уход за «скандинавской мыльной поверхностью» (TSI N° 15)
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.